

MAXUS LED STRIP POWER

Светодиодная лента группы POWER - идеальное решение для организации декоративной подсветки, наиболее простой и эффективный путь создания интересной обстановки во всех сферах жизни. При минимальных затратах Вы можете полностью изменить облик и атмосферу всего помещения правильным решением подсветки. Благодаря небольшим размерам и наличию клейкой основы, на оборотной стороне ленты, ее удобно размещать даже в самой маленькой нише. Светодиодная лента с уровнем защиты IP67 - влагозащищенная лента, специально разработанна для использования в помещениях с повышенной влажностью. Плотная силиконовая оболочка позволяет Вам использовать ее в любых помещениях и погодных условиях.



угол рассеивания - **120°**
напряжение - **12V**
длина бабины - **5м**
ширина * высота - **8мм * 2мм**

характеристика		степень защиты	тип светодиодов	цвет платы	диодов на метр	мощность, Вт/м	сила тока, А	световой поток, Лм/м	цвет
DEC-LED-35060-01	SMD3528 60 LED/M NW не герметичная	IP20	3528	коричневый	60	4,8	0,4	240	6000-6500K
DEC-LED-35060-02	SMD3528 60 LED/M WW не герметичная	IP20	3528	коричневый	60	4,8	0,4	240	2700-3000K
DEC-LED-35060-03	SMD3528 60 LED/M NW не герметичная	IP20	3528	белый	60	4,8	0,4	240	6000-6500K
DEC-LED-35060-04	SMD3528 60 LED/M WW не герметичная	IP20	3528	белый	60	4,8	0,4	240	2700-3000K
DEC-LED-35060-05	SMD3528 60 LED/M NW частично герметичная	IP44	3528	коричневый	60	4,8	0,4	240	6000-6500K
DEC-LED-35060-06	SMD3528 60 LED/M WW частично герметичная	IP44	3528	коричневый	60	4,8	0,4	240	2700-3000K
DEC-LED-35060-07	SMD3528 60 LED/M NW частично герметичная	IP44	3528	белый	60	4,8	0,4	240	6000-6500K
DEC-LED-35060-08	SMD3528 60 LED/M WW частично герметичная	IP44	3528	белый	60	4,8	0,4	240	2700-3000K
DEC-LED-35060-09	SMD3528 60 LED/M NW герметичная	IP67	3528	коричневый	60	4,8	0,4	240	6000-6500K
DEC-LED-35120-01	SMD3528 120 LED/M NW не герметичная	IP20	3528	коричневый	120	9,6	0,85	480	6000-6500K